# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

**N° D'IMPRIMÉ T 38934713**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/10/2026 | 26002407 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**12/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S014T116

(9)RAISON SOCIALE : SARL BANDRAC CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

(3) COORDONNÉES : 16, RUE ALEXANDER FLEMING
TEL. 02.31.06.19.66
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél : 02.31.06.19.66 - Fax : 02.31.06.19.67

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 014T1083

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 1161 ZN 14 (F) | 29/05/2008 | 29/05/2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KANGOO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1KCTEEF39603533 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| MRE5022KT029 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

119661

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**1161 ZN 14**

**CT:12/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S014T116**

**N° SÉRIE : VF1KCTEEF39603533**

**N° D'IMPRIMÉ : T38934713**

**S014T116**
**S : 12/12/2026**
**1161 ZN 14**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV
1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AV
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

**Défaillances mineures :**
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 05/06/2018 : 70434 km / 08/06/2020 : 86985 km / 07/06/2022 : 104551 km / 03/06/2024 : 114083 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 721 daN | | 497 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 277 daN | 184 daN | 167 daN | 169 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 34 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 277 daN | 184 daN | 167 daN | 169 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(1.46 m-1) C1:0.57 m-1 C2:0.78 m-1 C3:0.81 m-1 Moyenne:0.72 m-1

**Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : +1.4 % -2.3 %