N° D'IMPRIMÉ T92635403

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

vérif'autos CONTRÔLE TECHNIQUE
Réseau Sécuritest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/07/2026	26018316

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/07/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S030T185

(9) RAISON SOCIALE : SAS CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS

(3) COORDONNÉES : 24 RUE LOUIS PROUST
30900 NIMES
Tél : 0466275546

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 030T1257

SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion G, AR, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/05/2020 : 183855 km / 18/06/2020 : 184707 km / 28/04/2022 : 206164 km / 24/05/2024 : 215528 km / 11/07/2025 : 211619 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EQ-468-PM (F)	20/09/2017	29/08/1996

Marque	Désignation commerciale
BMW	Z3 1.9I

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBACH71080LA20153	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MBM000AEC564	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
221086

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.9 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		12 %		6 %
Forces verticales :		659 daN		668 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	221 daN	199 daN	204 daN	220 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	221 daN	199 daN	204 daN	220 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				