EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D137195520

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/11/2025	25132003

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S078D355
(8) RAISON SOCIALE : BEST CONTROL
(3) COORDONNÉES : 1 Avenue du Val

78520 LIMAY

Tél : 01.34.97.56.56 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 078D1094
SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0238

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GK-443-YS(F)	06/12/2022	09/08/2010

Marque	Désignation commerciale
FIAT	BRAVO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA19800004275291	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MFT5222J6359	GO

Document(s) presenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

280751

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-6.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		1 %	
Force verticales :	911 daN		548 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	337 daN	331 daN	193 daN	195 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	337 daN	331 daN	193 daN	195 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($0.17m^{-1}$) :	C5: 2.13	C6: 1.72	C7: 1.56	Moyenne: 1.81
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.3 %	-1.5 %		