EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 006233635

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/02/2019	19000358

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/01/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S010Z059

(9) RAISON SOCIALE : CTC 10

(3) COORDONNÉES : 13 rue de l'Aulne
ZA des sources
10150 CRENEY PRES TROYES
Tel:03 25 71 91 00 Fax:03 25 80 51 25

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 010D1042

NOM ET PRÉNOM : GAUTIER FLORENT

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
5268 PK 10 (F)	24/01/2006	24/01/2006

Marque	Désignation commerciale
FORD	TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0PXXBDFP5C70045	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MFD53C3DJ995	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

230278

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV,G,D,AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,G,D,ARG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (D)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	12 %		9 %	
Forces verticales :	1206 daN		859 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	374 daN	399 daN	236 daN	242 daN
Forces de freinage (efficacité):	374 daN	399 daN	236 daN	242 daN
Déséquilibre (<20%) :	7 %		3 %	
Taux d'efficacité global (≥50%) :	60			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 21 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (≤3.60 m-1)	C1 : 1.86	C2 : 1.85	C3 : 2.02	Moyenne : 1.92
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0 %	-1.5 %		