# 2. SPECIFICATIONS

| Modèle | | | | T1600H |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | Modèle | | | Z482 |
| | Type | | | Refroidissement à eau |
| | Cylindrées total | | $cm^3$ | 479 |
| | Puissance en cv et vitesse | | kW / cv / tr / min | 10,0 (13,5) / 3200 |
| | Démarreur | | | Démarreur électrique avec batterie |
| | Batterie | | | 12V 35AH (à 20Hrs.) |
| | Carburant | | | Carburant diesel N°1 [inférieure à −10°C (14°F)]<br>Carburant diesel N°2 [supérieure à −10°C (14°F)] |
| | Capacité de reservoir à carburant | | ℓ | 10,0 |
| | Capacité de carter moteur | | ℓ | 2,1 |
| | Capacité de circuit de refroidissement | | ℓ | 1,9 |
| | Système de pre-chauffage | | | Super bougies de pré-chauffage |
| Dimensions | Longueur totale | | mm | 1725 |
| | Largeur totale | | mm | 1430 |
| | Hauteur totale | | mm | 1100 |
| | Empattement | | mm | 1200 |
| | Voies | Avant | mm | 720 |
| | | Arrière | mm | 690 |
| | Garde au sol minimum | | mm | 130 |
| | Poids (avec tondeuse) | | kg | 300 |
| Système d'avancement | Pneus | Avant | | 15×6,00−6 |
| | | Arrière | | 20×10,00−8 |
| | Volant de direction | | | Mécanique |
| | Frein | | | Disque à sec |
| | Transmission | | | Transmission hydrostatique |
| | Vitesses d'avancement | Avant | km/h | 0 à 9,0 |
| | | Arrière | km/h | 0 à 5,0 |
| | Capacité de carter de transmission | | ℓ | 1,7 |
| PDF | Sens de ratation | | | A droite vu de l'arrière |
| | Vitesse (PDF) | | tr/min | 2740 (à moteur 3200 t/m) |
| | Embrayage (PDF) | | | Tension de courroie |
| Tondeuse | Type de montage | | | Tringlerie parallèle |
| | Réglage de la hauteur de coupe | | | Roue de Jauge |
| | Largeur de coupe | | mm | 1118 |
| | Hauteur de coupe | | mm | 26 à 102 |
| | Poids (environ) | | kg | 55 |
| | Nombre de lames | | | 3 |
| | Dimensions | Longueur hors tout | mm | 825 |
| | | Largeur hors tout | mm | 1430 |
| | | Hauteur hors tout | mm | 282 |
| | Ejection | | | A droite |
| | Capacité de carter de boîte | | ℓ | 0,3 |