PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 35946797

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/06/2026	26227667

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S072T002

(9)RAISON SOCIALE : SA ACO SECURITE

(3) COORDONNÉES : LA POINTE
168 RUE D'ARNAGE
72100 LE MANS
Tél : 02 43 72 13 25

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 072T1166

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BB-281-ZR (F)	21/10/2010	01/10/2008

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BB2U0540532352	M1	VP

Type / CNIT	Energie
MRE1132ET194	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

250942

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BB-281-ZR

CT:09/06/2028

N° D'AGRÉMENT : S072T002

N° SÉRIE : VF1BB2U0540532352

N° D'IMPRIMÉ : T35946797

S072T002
A : 09/06/2028
BB-281-ZR

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise AV
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/10/2018 : 183545 km / 26/10/2020 : 215306 km / 18/10/2022 : 230434 km / 22/10/2024 : 246903 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		1 %	
Forces verticales :	624 daN		382 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	209 daN	188 daN	115 daN	124 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	209 daN	188 daN	115 daN	124 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.23 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.013

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.3 %