EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 028636183

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
26/06/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL
24025960

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
25/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le 25/06/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S074Z113
(9) RAISON SOCIALE : C T A T - AUTOSECURITAS
(3) COORDONNÉES : 33 CHEMIN DES TISSOTTES
74200 THONON LES BAINS
Tel:04.50.81.76.83

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 074T0281
non renseignés
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays : 4233 ZL 74 (F)
Date d'immatriculation : 27/06/2008
Date de 1ère mise en circulation : 27/06/2008
Marque : RENAULT
Désignation commerciale : KANGOO
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF1FW1AB539968611
(5) Catégorie internationale : N1
Genre : CTTE
Type/CNIT : FW1AB5
Énergie : GO
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
112135

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :
DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/06/2018 : 69116 km / 27/06/2019 : / 26/06/2020 : 85122 km / 25/06/2021 : 91835 km / 27/06/2022 : 99550 km / 26/06/2023 : 106643 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-7.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	12%		1%	
Forces verticales :	838 daN		679 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	352 daN	344 daN	241 daN	254 daN
Déséquilibre (<20%) :	3%		6%	
Forces de freinage (efficacité):	352 daN	344 daN	241 daN	254 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	78			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 23%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00 m-1)	C1 : 1.21	C2 : 1.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-0.8%		