EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 108858459

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/07/2021	21574080

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/09/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067D223

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE SOUFFEL

(3) COORDONNÉES : 30, Rue du Marché Gare

67200 STRASBOURG

Tél : 03.88.26.87.26 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BRISVALTER JULIEN (GAZ)

N° D'AGRÉMENT : 067D1005

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AW-391-HY(F)	03/03/21	21/07/05

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDCUM634013358	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDCU6	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

246939

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17.08.2020:234 918 km / 20.08.2019:226 022 km / 01.08.2018:215 078 km

E092

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	1413 daN		1073 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	495 daN	480 daN	401 daN	365 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	495 daN	480 daN	401 daN	365 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($3.00m^{-1}$) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	+2.0 %	-4.0 %		