PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD11565439

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	10/10/2024	24021774

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067Z214

(9) RAISON SOCIALE PRO CONTROLE MUNDOLSHEIM

(3) COORDONNÉES 2a Rue de l'Industrie

67450 MUNDOLSHEIM

Tel:09 81 43 43 26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067Z1214

SIGNATURE : non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DC-931-AR (F)	08/01/2014	08/01/2014

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAFFDC49782699	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVS332F446	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131260

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/11/2018 : 57767 km / 03/12/2019 : 73956 km / 23/11/2020 : 85044 km / 26/10/2021 : 99563 km / 20/10/2022 : 111455 km / 05/10/2023 : 120825 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	2%		5%	
Forces verticales :	1492 daN		1362 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	545 daN	518 daN	441 daN	430 daN
Déséquilibre (<20%) :	5%		3%	
Forces de freinage (efficacité):	545 daN	518 daN	441 daN	430 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	67			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 23%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.1%	-2.0%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		