N° D'IMPRIMÉ T33976324

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/01/2026	26512973

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S085T052

(9) RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES OLONNES

(3) COORDONNÉES : 60 BIS BLD DU VENDEE GLOBE
" FACE AU LECLERC"
85340 LES SABLES D' OLONNE
Tél : 02.51.21.45.73.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 085T1128

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BW-209-YG (F)	26/10/2011	26/10/2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TWINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1CND10546112407	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP002R392	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

48591

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/01/2020 : 26500 km / 18/01/2022 : 34359 km / 17/01/2024 : 43813 km / 29/01/2024 : 43914 km

CONTRE-VISITE GRATUITE
SUR RENDEZ-VOUS

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-12.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	639 daN		393 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	213 daN	238 daN	108 daN	108 daN
Déséquilibre (<20%) :	11 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	213 daN	238 daN	108 daN	108 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	64 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.06 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.04 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.995

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 % -1.1 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.8 % -4.0 %