EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

N° d'imprimé : J005689237

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/06/2026	26017173

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S017J182**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
21 RUE DU MOULIN DE PABAN

17100 SAINTES
01.55.86.17.17

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 017J7022
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FQ-577-WD (F)	25/06/2020	25/06/2020

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	VASP	VOIRIE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB96752620349756	N3

Type/CNIT	Energie
967KMU3UMAEM2A11AXT2QXDDDXIXCS300PE	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

21903

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite Gauche)

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.70m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 57%
Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 53%
Déséquilibre (<20%) E1 : 1% E2 : 12%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 25%
Frein de secours :
Efficacité globale (>= à 25%) : 25%
Efficacité par essieu : E2 : 47%
Déséquilibre (<30%) E2 : 12%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.5% D:-0.5% h<0,8m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:+0.1% D:-0.3%

CT RG PL 005 611 001 - 09/25 ☆