N° D'IMPRIMÉ T31025487

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/04/2025	25024459

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079T096

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE DE BELLEVUE

(3) COORDONNÉES : ZA DE BELLEVUE
79130 SECONDIGNY
Tél : 0549647429

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079Z1073

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7722 VK 79 (F)	23/04/2007	23/04/2007

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCTGEF37676779	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222K3116	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180620

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVD

Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/04/2019 : 137048 km / 08/04/2021 : 152033 km / 07/04/2023 : 169275 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		2 %	
Forces verticales :	775 daN		527 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	258 daN	265 daN	180 daN	170 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	258 daN	265 daN	180 daN	170 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(1.46 m-1)	C1:0.29 m-1	C2:0.33 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %	-1.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	+1.5 %		