AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F069051191

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	26/03/2026	26040580

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F228**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE AUTOGUICHENNAIS

(3) COORDONNÉES :
1 RUE MADELEINE BRES
PARC D'ACTIVITE LA COURTINAIS
35580 GUICHEN
02.99.65.13.74

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1309

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FF-645-CQ (F)	24-07-2025	01-04-2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7ECYHWCKN517172	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP071Y143	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

179291

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AR)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/05/2020:17744 Kms / 25/05/2020:17972 Kms / 20/04/2021:41254 Kms / 06/04/2022:70451 Kms / 03/04/2023:108502 Kms / 02/04/2024:122933 Kms / 28/03/2025:146080 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+6.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			6%	
Forces verticales		927daN			665daN	
Frein de service						
Forces de freinage	273daN		277daN	231daN		214daN
Déséquilibre (<20%)		2%			8%	
Force de freinage (efficacité)	273daN		277daN	231daN		214daN
Taux d'efficacité (=>58%)			62%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			19%			

Opacité des fumées (0.51m-1) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.7% D:-1.5%

CT RG VL 068 450 001 - 0725 ☆