EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 135700279

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	26/11/2025	25147181

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S016D040

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 452, Route de Bordeaux


16000 ANGOULEME

Tél : 05.45.25.23.75 Fax: 05.45.64.99.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 040D1067

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FF-676-BE(F)	21/10/2024	29/03/2019

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FL000962379142	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVS540J375	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

292122

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse : AR

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

11.1.3.a.1. INSIGNE DISTINCTIF : Insigne distinctif détérioré ou absent

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.08.2025: 287 261 km / 24.08.2024: 217 508 km / 25.08.2023: 182 000 km
27.06.2023: 175 537 km / 30.06.2022: 142 294 km / 18.03.2021: 87 571 km
24.03.2020: 20 057 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		16 %	
Force verticales :	1221 daN		926 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	421 daN	430 daN	294 daN	306 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	421 daN	430 daN	294 daN	306 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.52m⁻ ¹) : C2: < 0.10 C3: < 0.10 C4: < 0.10 Moyenne: < 0.10

Feux de croisement (-0.5% à -3%): -0.8 % -2.0 %