N° D'IMPRIMÉ T32059521

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	13/05/2025	25369041

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044T146

(9) RAISON SOCIALE : SA ACO SECURITE

(3) COORDONNÉES : AUTO CONTROLE TECHNIQUE
CHATEAUBRIANT
RUE DU GENERAL EISENHOWER
44110 CHATEAUBRIANT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035V0152

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FJ-297-KH (F)	07/08/2019	07/08/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKKZ069227	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP069S333	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

172898

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/06/2020 : 27914 km / 22/06/2021 : 61938 km / 01/06/2022 : 86857 km / 30/05/2023 : 116720 km / 27/05/2024 : 148939 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %	
Forces verticales :	1059 daN			805 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	422 daN	413 daN	258 daN	264 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	422 daN	413 daN	258 daN	264 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -1%) : -1.3 % -1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.5 % -4.0 %