N° D'IMPRIMÉ T32912393

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/02/2026	26034823

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069T304

(9) RAISON SOCIALE : SARL AAF CONTROLE AUTO

(3) COORDONNÉES : 72 RUE LEON BLUM
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04.72.35.90.90 - Fax : 09.88.28.40.69

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069S1064

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
6615 SG 69 (F)	05/05/1995	05/05/1995

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	R5FIVE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1B4070513212873	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
B40705	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
027454

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVG, AVD
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD, ARG
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/02/2020 : 27444 km

CONTROLE TECHNIQUE SECURITEST

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		7 %	
Forces verticales :	516 daN		314 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	200 daN	189 daN	70 daN	86 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		19 %	
Forces de freinage (efficacité) :	200 daN	189 daN	70 daN	86 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.5 %) : 0.15 % CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0.16 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.029

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.7 %