EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 633200749

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/02/2025	25056332

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 26/02/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S092S125

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN LA GARENNE COLOMBES**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0147811838
35 RUE Voltaire
92250 LA GARENNE COLOMBES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092S1036
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BJ-595-ZL (F)	08/03/2011	08/03/2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MAXITY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6SGFF24A2117508	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
SGFF24 3525	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

32309

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.10.1.b.1. LIAISONS ELECTRIQUES ENTRE LE VEHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

02/03/2019 : 24564km / 29/02/2020 : 26542km / 27/02/2021 : 28638km / 04/04/2022 : 30156km / 01/03/2023 : 30940km / 26/02/2024 : 31985km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.5m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		2%	
Forces verticales :	1318daN		1511daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	466daN	462daN	515daN	486daN
Déséquilibre (<20%):	1%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	466daN	462daN	515daN	486daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	68%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.1%	-1.5%