EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 139849746

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/10/2026	26132717

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/09/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 30/09/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S014D022

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : Zone d'emplois et de Services
Hennequeville

14360 TROUVILLE SUR MER

Tél : 02.31.81.57.50 Fax: 02.31.81.08.70

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 014D1186

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GE-650-FF(F)	21/01/2022	30/11/2006

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCVH536620557	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
EDCVH5	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70384

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G, ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

14.11.2025: 69 527 km / 15.11.2024: 64 261 km / 17.11.2023: 58 411 km
18.11.2022: 50 679 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		1 %	
Force verticales :	1176 daN		783 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	405 daN	434 daN	281 daN	279 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	405 daN	434 daN	281 daN	279 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (3.00m^{-1}) : C1: 0.15 C2: 0.22

Feux de croisement (-0.5% à -3%): -2.5 % -1.0 %