EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 635282572

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/07/2025	25035306

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079S132

(9) RAISON SOCIALE : AIRVAULT CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
Tél. : 0549700481
4 RUE de Disse
79600 AIRVAULT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079S1074
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AB-596-LJ (F)	23/06/2009	23/06/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW0BB541534034	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5232K4479	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

186637

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AV.
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVG.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiere, charnières, serrures ou gâches détériorées, G.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

20/07/2019 : 126329km / 10/08/2021 : 147139km / 23/06/2023 : 165666km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km)	+0.4m/Km			
Dissymetrie suspension (≤30%)	2%		16%	
Forces verticales :	898daN		624daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	292daN	282daN	183daN	176daN
Déséquilibre (<20%)	4%		4%	
Forces de freinage (efficacité)	292daN	282daN	183daN	176daN
Taux d'efficacité (≥ 50%)	61%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%) 27%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (1.00m-1) : C1 : 0.47m-1 C2 : 0.37m-1				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7%	-1.4%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-3.8%	-3.2%		