N° D'IMPRIMÉ C56254508

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITE CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/02/2024	24058847

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 13/02/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069C145

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO.CONTROLE DU BEAUJOLAIS

(3) COORDONNÉES : Z.A LA TREILLE
207 RUE DE LA PAPETERIE
69430 QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS
Tél : 04 74 69 55 77

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069C0364

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE : NOM ET PRENOM : Non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EL-166-YB (F)	18/02/2022	25/04/2017

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VBBHXHHZ032963	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10CTRCT042J287	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis ARD, C, AR, ARG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/04/2021 : 161105 km / 17/02/2022 : 201428 km / 09/02/2023 : 249815 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

295547

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	1080 daN			902 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	354 daN	359 daN	307 daN	310 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	354 daN	359 daN	307 daN	310 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %

WINmotor