N° D'IMPRIMÉ T34234945

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	20/01/2026	26349409

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S049T162

(9) RAISON SOCIALE : SARL TONY MICHOU

(3) COORDONNÉES : 107 AVENUE DAVID D'ANGERS
49400 SAUMUR
Tél : 02.41.83.15.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 049T0316

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FP-498-DC (F)	28/02/2020	28/02/2020

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000062368463	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVS954P415	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

366727

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/02/2021 : 54628 km / 08/02/2022 : 126572 km / 26/01/2023 : 203015 km / 23/01/2024 : 268543 km / 27/01/2025 : 321060 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.5 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		2 %
Forces verticales :		1544 daN		1499 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	434 daN	436 daN	472 daN	473 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %		1 %
Forces de freinage (efficacité) :	434 daN	436 daN	472 daN	473 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.33 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-0.8 %	