N° D'IMPRIMÉ C68775401

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/11/2025	25082486

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 27/11/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S042C179

(9) RAISON SOCIALE : Andrézieux Auto Contrôle

(3) COORDONNÉES : 116 RUE PIERRE LUCIEN BUISSON
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Tél : 04 77 55 49 79

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 042C1252

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AM-043-NS (F)	30/01/2021	30/09/2005

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	DEFENDER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLDVA585A705844	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
LDVA58	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

134210

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/10/2018 : 111922 km / 07/02/2019 : 112489 km / 22/06/2020 : 122605 km / 16/12/2020 : 126936 km / 13/12/2023 : 132277 km

as AUTOSÉCURITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		4 %	
Forces verticales :	1006 daN		911 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	268 daN	290 daN	195 daN	175 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	299 daN	207 daN	175 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 51 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(3 m-1) C3:2.41 m-1 C4:2.53 m-1 C5:2.33 m-1 Moyenne:2.43 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -2.1 %