EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F066340777

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	15/07/2025	25149884

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S094F151**

(9) RAISON SOCIALE :
PARIS SUD AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :
7 AVENUE EUGENE PELLETAN

94400 VITRY SUR SEINE
01.46.71.96.60

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 094F1116

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CL-057-ZT (F)	18-11-2015	19-10-2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FLB1DSCY457490	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
FLB1DSMOD	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

190299

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG)
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (ARG)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/10/2018:106472 Km / 04/10/2019:126767 Km / 02/10/2020:142969 Km / 21/09/2021:156939 Km / 09/09/2022:163179 Km / 31/07/2023:172763 Km / 22/07/2024:183962 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-13.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			13%	
Forces verticales		1262daN			932daN	
Frein de service						
Forces de freinage	430daN		422daN	315daN		328daN
Déséquilibre (<20%)		2%			4%	
Force de freinage (efficacité)	430daN		422daN	315daN		328daN
Taux d'efficacité (=>58%)				68%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				23%		
Opacité des fumées (1.50m-1) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-0.8%		D:-0.6%		

CT RG VL 066 150 001 - 04/25 ☆