EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA60928857

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/02/2026	26000480

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S024Z173

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE COULOUNIEIX-CHA

(3) COORDONNÉES : 970 ROUTE DE LA RAMPINSOLLE
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tel : 0553042900

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 027T1073

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AV-314-SN (F)	10/04/2015	25/06/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR270E43682687	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP001R173	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180460

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
20/03/2019 : 71022km / 16/03/2021 : 99826km / 01/03/2023 : 137298km / 26/02/2025 : 168210km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.8m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		0%	
Forces verticales	802daN		452daN	
Frein de service				
Force de freinage:	253daN	248daN	176daN	173daN
Déséquilibre (<20%):	2%		2%	
Force de freinage (efficacité):	253daN	248daN	176daN	173daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	67%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 19%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m-1) C1: 00.80 - C2: 00.76 - C3: 00.63 - Moyenne: 0.73				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-1.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.1%	-0.4%		