EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 130874265

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/01/2025	25126703

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076D272

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 306, Rue Félix Faure

76320 CAUDEBEC LES ELBEUF

Tél : 02.35.77.65.90 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 027D1183

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DQ-955-CL(F)	25/03/2015	25/03/2015

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15R5A0H52691930	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP450P013	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90686

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
03.02.2023: 76 608 km / 11.02.2021: 54 162 km / 08.03.2019: 38 868 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		6 %	
Forces verticales :	710 daN		452 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	258 daN	276 daN	149 daN	142 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	258 daN	276 daN	149 daN	142 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.11% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.010				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.8 %	-1.9 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		