EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 637106412

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/10/2025	25026923

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S017S156

(9) RAISON SOCIALE : **CONTROL'AUTO SURGERES**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0546073661
18 AV FRANCOIS MITTERAND
17700 SURGERES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 017F1054
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DY-408-NP (F)	27/05/2021	29/12/2015

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15RBF0A54367036	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP4788853	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133059

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD.

Défaillance(s) mineure(s)
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVG,AVD.
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG,AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
26/12/2019 : 45676km / 14/04/2021 : 49874km / 27/06/2024 : 121631km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 a + 8m/km):	-3.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		5%	
Forces verticales :	795daN		468daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	286daN	293daN	180daN	152daN
Déséquilibre (<20%):	3%		16%	
Forces de freinage (efficacité) :	286daN	293daN	180daN	152daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	72%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.48m-1): C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 C5: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.5%	-1.7%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.8%	-2.0%