N° D'IMPRIMÉ T32414170

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/04/2026	26097942

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/04/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 01/04/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054T113

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE VANDOEUVRE

(3) COORDONNÉES : 8 AVENUE JEAN JAURES
54500 VANDOEUVRE
Tél : 0383981813 - Fax : 0383981813

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 057S1347

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DA-218-NC (F)	26/02/2020	04/11/2003

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FC08AF29613822	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FC08AF	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

71887

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau ARD, AV, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/02/2019 : 60550 km / 11/03/2020 : 62179 km / 22/03/2021 : 62972 km / 15/03/2022 : 64230 km / 16/08/2023 : 66636 km / 30/05/2024 : 67962 km / 14/04/2025 : 69735 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.3 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		14 %		3 %
Forces verticales :		707 daN		449 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	259 daN	255 daN	158 daN	150 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %		6 %
Forces de freinage (efficacité) :	259 daN	255 daN	158 daN	150 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(2.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -1.8 %