N° D'IMPRIMÉ C64064528

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/01/2025	25128428

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S046C023

(9) RAISON SOCIALE : FR6741 CONTROLE TECHNIQUE AUTO FREDERIC MARCOU

(3) C... DONNÉES : 460 AVENUE DU 7EME RI
46000 CAHORS
Tél : 05.65.20.29.20

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 046C0034

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3797 KD 46 (F)	13/01/2005	13/01/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCR7GF32244695	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5012KX616	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87112

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d' étanchéité

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0685 P0089

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/01/2019 : 65034 km / 12/01/2021 : 76002 km / 12/01/2023 : 83197 km

AUTOSÉCURITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.8 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		10 %
Forces verticales :		740 daN		557 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	216 daN	225 daN	153 daN	148 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		4 %
Forces de freinage (efficacité) :	216 daN	225 daN	153 daN	148 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 57 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.7 m-1) C1:0.7 m-1 C2:0.69 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.0 %