EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

DEKRA

N° d'imprimé : **D** 135745945

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/01/2026	26047885

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/01/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S010D061

(9) RAISON SOCIALE : CENTRE DU CONTROLE TECHNIQUE DE L A

(3) COORDONNÉES : 9, rue Largentier

10000 TROYES

Tél : 03.25.80.05.15 Fax: 03.25.80.68.32

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 010D1053

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BV-604-YH(F)	05/10/2011	05/10/2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW25B545923491	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP0074206	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148266

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.06.2025: 145 389 km / 02.04.2025: 143 620 km / 07.04.2023: 131 204 km
13.04.2021: 120 510 km / 25.02.2019: 109 459 km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		8 %	
Force verticales :	869 daN		588 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	350 daN	331 daN	232 daN	241 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	350 daN	331 daN	232 daN	241 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 79 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) : C1: 0.51 C2: 0.39 C3: 0.36 Moyenne: 0.42

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -1.6 % -2.4 %