N° D'IMPRIMÉ C61088997

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/03/2024	24002249

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 25/03/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S024C166

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO CONTROLE NOUVELLE AQUITAINE

(3) COORDONNÉES : 8 BOULEVARD DE STALINGRAD
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 06 48 87

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 024F0170

SIGNATURE :

NOM ET PRENOM : Non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CC-868-JA (F)	07/03/2012	07/03/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MAXITY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6SNFF24B3140428	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
F241ISD4R5M3I2J	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

85996

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré D
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/03/2019 : 60703 km / 09/03/2020 : 66479 km / 10/03/2021 : 70457 km / 22/03/2022 : 76202 km / 23/03/2022 : 76205 km / 21/03/2023 : 81720 km / 12/04/2023 : 81944 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	10 %		20 %	
Forces verticales :	1440 daN		840 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	479 daN	445 daN	263 daN	270 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	479 daN	445 daN	263 daN	270 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.5 m-1) C1 : ≤0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -2.0 %