N° D'IMPRIMÉ T34432217

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/07/2026	26206135

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/07/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S050T028

(9) RAISON SOCIALE : SARL VILLEDIEU CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : 20 RUE DES ROSIERS
STE CECILE
50800 VILLEDIEU LES POELES
Tél : 02.33.61.27.76

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 050T0159

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
KMJ314 (D)	00/00/0000	28/02/2014

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MEGANE SCENIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JZS00E50312033	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
JZS00E	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation étranger

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90901

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé
Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site http://histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		15 %	
Forces verticales :	970 daN		618 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	346 daN	332 daN	238 daN	223 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	346 daN	332 daN	238 daN	223 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.1 % -1.1 %