EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 106334069

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/03/2021	21571182

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/03/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 22/03/2022

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067D122

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 30, rue du Marché Gare

67200 STRASBOURG

Tél : 03.88.26.87.26 Fax : 03.88.28.33.15

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : FRITSCH-ERBS RICHARD

N° D'AGRÉMENT : 067V0023

SIGNATURE :

B984

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BR-095-CB(F)	06/07/11	27/08/02

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	S AU15DCI6

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1SB07CF27296771	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
SB07CF	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

222699

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV, AR

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		12 %	
Forces verticales :	690 daN		391 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	280 daN	248 daN	141 daN	135 daN
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN	248 daN	141 daN	135 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m^{-1}) :	C3: 2.40	C4: 2.24	C5: 2.23	Moyenne: 2.29
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.1 %		-1.7 %	