EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 122655946

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/10/2024	24053133

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 23/10/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S042D085

(9) RAISON SOCIALE : GENON FLORENT

(3) COORDONNÉES : AUTO CONTROLE VEAUCHOIS
Z.A. La Prairie 2

42340 VEAUCHE

Tél : 04.77.94.17.40 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 042D1017

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
6162 ZV 42(F)	06/09/2007	29/03/2006

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASCOTT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF654ANA000021624	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
54ANA1	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

135151

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17.01.2023: 134 123 km / 06.01.2022: 132 642 km / 15.01.2021: 131 040 km
16.12.2020: 130 930 km / 15.06.2020: 130 152 km / 30.11.2018: 129 365 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+8.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		4 %	
Forces verticales :	1553 daN		1238 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	635 daN	624 daN	434 daN	400 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	635 daN	624 daN	434 daN	400 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m^{-1}) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.6 %	-0.5 %		