AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F057055800

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/05/2023	23015476

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 29/05/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S006F128**
(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO VL
(3) COORDONNÉES :
102 RUE ETIENNE MARCEL

93100 MONTREUIL
04.97.10.08.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : FAVI Jean-Philippe André
N° D'AGREMENT : 006F0182
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AA-894-QK (F)	15-05-2009	15-05-2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDC1L641337623	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
EDC1L6	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

365581

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollutio
: P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/05/2019:288096 Km / 27/05/2020:321249 Km / 11/06/2021:344640 Km / 15/06/2022:351505 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+20.0m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		18%			2%	
Forces verticales		1309daN			1055daN	
Frein de service						
Forces de freinage	465daN		412daN	407daN		384daN
Déséquilibre (<20%)		12%			6%	
Force de freinage (efficacité)	465daN		412daN	407daN		384daN
Taux d'efficacité (≥50%)				70%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				24%		
Opacité des fumées (≤1.50m-¹) C1:0.11 C2:0.11						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)				G:-2.6%		D:-0.7%