FICHE TECHNIQUE DE VENTE

Matériel : Palonnier à ventouses électrique pour vitrage (Glaslift)
Marque : Pieterman Glastechniek
Capacité Maximale : 600 kg

Description Générale

Ce palonnier à ventouses professionnel de fabrication robuste est idéal pour la manutention, le levage et la pose de vitrages lourds et grands volumes. Spécialement conçu pour une utilisation sur chantier ou en atelier, il garantit une sécurité optimale et une grande flexibilité d'installation grâce à ses bras configurables.

Caractéristiques Techniques

Paramètre	Spécification standard (Gamme 600 kg)
Capacité de levage max.	600 kg
Système de sécurité	Double circuit de vide indépendant (conforme EN 13155)
Configuration ventouses	6 ventouses circulaires haute adhérence (châssis en croix)
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée (24V) avec chargeur secteur
Mouvements	Basculement manuel ou assisté (0-90°) / Rotation 360°
Alertes sécurité	Vacuomètre visuel + alarme sonore en cas de baisse de pression
Application	Surfaces planes et étanches (verre, dalles, métal)

Points Forts pour la Vente d'Occasion

- **Sécurité réglementaire :** Le double circuit de vide répond aux exigences strictes des chantiers de construction.
- **Grande polyvalence :** Les rallonges amovibles permettent de s'adapter aux dimensions de plaques de verre très variées.
- **Autonomie optimale :** Système sur batterie évitant les câbles encombrants lors des manutentions à la grue.
- **Matériel professionnel :** Marque Pieterman, reconnue pour la durabilité de ses composants et la simplicité de maintenance.

Note : Les spécifications techniques ci-dessus sont données à titre indicatif selon les standards constructeurs pour la gamme 600 kg. Il appartient au vendeur de confirmer l'état réel des batteries, des joints de ventouses et la validité du dernier contrôle VGP (Vérification Générale Périodique).