EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 126518710

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/07/2024	24056442

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S045D146

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. FLEURY

(3) COORDONNÉES : 292, Rue d'Artois


45160 OLIVET

Tél : 02 38 51 05 07 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 045C1175

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AQ-907-QX(F)	25/02/2014	20/04/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR270E43063280	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP001R173	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

253293

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30.08.2022: 206 379 km / 26.07.2022: 204 107 km / 11.03.2020: 156 386 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %	
Forces verticales :	793 daN		469 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	291 daN	258 daN	172 daN	179 daN
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	258 daN	172 daN	179 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m⁻¹) :	C2: 0.95	C3: 0.75	C4: 0.82	Moyenne: 0.84
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.4 %		-1.4 %	