AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F 064289488

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/02/2025	25030808

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S087F124**

(9) RAISON SOCIALE :
SAS MARTINS CONTROLES
(3) COORDONNÉES :
E AMEDEE BOLLEE

87000 LIMOGES
05.55.31.32.32

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 087F1161

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
5640 TY 87 (F)	02-03-2007	02-03-2007

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDBWH636988391	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
FDBWH6	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

124244

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVD)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle (C,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/02/2019:87019 Km / 18/02/2021:98728 Km / 16/02/2023:111534 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-2.4m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	4%			5%		
Forces verticales	1346daN			1075daN		
Frein de service						
Forces de freinage	381daN		399daN	339daN		378daN
Déséquilibre (<20%)	5%			11%		
Force de freinage (efficacité)	381daN		399daN	339daN		378daN
Taux d'efficacité (≥50%)	61%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)	21%					
Opacité des fumées (3.00m-1) C5:0.50 C6:0.39 C7:0.48 Moyenne:0.46						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-2.6%		D:-2.2%			

S087F124

CT RG VL 063 850 001 - 09/24 ☆