N° D'IMPRIMÉ T35402370

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/09/2026	26000855

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/09/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006T063

(9) RAISON SOCIALE : D'AMICO AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : 72 BD BEAU RIVAGE
06600 ANTIBES
Tél : 04 93 33 45 85 - Fax : 04 93 33 24 45

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006T1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DM-876-RX (F)	19/12/2014	19/12/2014

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15RFL0H52238191	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP4368374	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/10/2018 : 36569 km / 16/10/2020 : 59592 km / 11/10/2022 : 79843 km / 25/09/2024 : 99320 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128785

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		1 %	
Forces verticales :	809 daN		478 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	276 daN	255 daN	200 daN	190 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	276 daN	255 daN	200 daN	190 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C4:0.43 m-1 C5:0.31 m-1 C6:0.32 m-1 Moyenne:0.36 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %